



Душевая система VIVO термостатическая с кнопочным управлением

Коллекция: [VIVO](#)

КОД: A64089



Технические характеристики

Категория

душевое оборудование

Тип продукта	душевая система
Ширина, см	40
Высота, см	90-120
Длина, см	39.2
Цвет	глянцевый хром
Тип излива	поворотный
Назначение	для душа
Расход воды	16,01 л/мин (верхний душ); 11,38 л/мин (лейка); 16,38 л/мин (излив смесителя).
Материал шланга	ПВХ
Длина шланга, см	150
Длина излива, см	13
Расстояние до точки падения воды, см	16.5
Количество режимов	3
Вес (без упаковки), кг	5.25
Вес (в упаковке), кг	8
Штрихкод	5901771072133
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Гарантия на душевое оборудование	2 года
Гарантия на термостатический душевой смеситель	3 года
Тип управления	кнопочный
Размер/Диаметр верхнего душа (см)	30x20
Форма лейки	квадрат

Материал лейки	ABS-пластик
Переключение режимов лейки	кнопочный
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Высота стойки, см	90-120
Передвижной держатель лейки	да
Материал стойки	нержавеющая сталь
Регулировка стойки по высоте	да
Регулируемый угол наклона верхнего душа	да
Наличие верхнего душа	да
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	Термостатический картридж 36 мм
Дивертор	поворотный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	да
Монтаж	на стену
Система против известковых отложений	да
Уникальные преимущества	защита от нагрева корпуса смесителя Cersanit Safe Touch; передвижной держатель лейки

Комплектация

душевой набор (тропический душ, лейка, рейлинг, душевой шланг в PVC оплетке 1/2", 150см), смеситель, комплект крепления, инструкция по эксплуатации, паспорт изделия с гарантийным талоном

Описание

Душевая система VIVO — это тропический душ, дополненный термостатическим смесителем с удобным кнопочным переключением. Белая стеклянная полочка из закалённого стекла позволит хранить любимые косметические средства под рукой. Оборудование в стиле минимализм с продуманным функционалом подарит комфорт на долгие годы. Термостатические смесители идеально смешивают воду и обеспечивают подачу потока установленной температуры. Разработка Cersanit чутко реагирует на колебания температуры воды в диапазоне трёх десятых секунды, благодаря чему душ остаётся стабильно тёплым, даже если в трубах меняется давление или в доме одновременно работают несколько устройств с потреблением воды. Все элементы и комплектующие душевой системы VIVO европейского качества. Верхний душ шириной 30 см обеспечивает ровный мягкий поток, который эффективно расслабляет после напряженного дня. Угол наклона душа регулируемый, поэтому его можно настроить так, как это удобно. Ручная лейка с тремя режимами и простым в управлении механизмом переключения сделает процедуры ещё более комфортными. Цельнолитой латунный корпус смесителя с высоким содержанием меди в составе надёжно защищён изнутри от коррозии. Оборудованию не страшны перепады давления в трубах и трещины как следствие, поэтому производитель даёт длительную гарантию на корпус изделия — 12 лет. Внутри смесителя установлен термостатический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов использования. Излив смесителя убирается в сторону, что повышает комфорт гигиенических процедур и избавляет от возможных травм. Красоту оборудования обеспечивает стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine. Его зеркальный блеск при правильном уходе сохраняется в течение всего срока службы изделия. Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку.

- Система сделана из безопасных и прочных материалов, которые не боятся воздействия химических веществ и высокой температуры. Технология Cersanit Safe Touch не даёт душевой системе нагреваться, что бережёт от ожогов всю семью;

- Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;

- Наклон лейки тропического душа можно менять с помощью шарнирного механизма, а штанга регулируется по высоте;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое. Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/