cersanit | ВСЕ ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:

Смеситель на борт ванны MODUO

Коллекция: MODUO

КОД: **A64100**

ЦЕНА: **11 990 руб.**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	10
Высота, см	23.2
Длина, см	15.4
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	11,1 л/мин (смеситель); 9,1 л/мин (лейка).

Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	150
Длина излива, см	12.3
Расстояние до точки падения воды, см	14
Количество режимов	2
Вес (без упаковки), кг	2.92
Вес (в упаковке), кг	3.15
Штрихкод	4690311127457
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Гарантия на душевое оборудование	2 года
Тип управления	однорычажный
Материал лейки	ABS-пластик
Переключение режимов лейки	кнопочный
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	3
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 35 см
В комплекте с душевой лейкой	нет

Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, излив смесителя, Т-коннектор, монтажный комплект, шланг гибкой подводки воды 35см, душевая лейка, шланг в металлической оплетке 1/2" 150см, декоративное кольцо

Описание

Смеситель на борт ванны MODUO — это миниатюрное и функциональное оборудование, которое скроет коммуникации и визуально разгрузит ванную комнату. Компактная модель обладает всеми преимуществами смесителей Cersanit: скрытой системой монтажа, долговечным картриджем, душевой лейкой с двумя режимами и силиконовыми форсунками, которые просто очищать от известкового налёта. Шланг лейки обладает комфортной длиной 150 см, что не стесняет в движениях. • Керамический картридж диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы. • Пластиковый аэратор Neoperl оснащён системой защиты от известковых отложений, поэтому поток воды будет стабильно ровным даже при плохом напоре. • Смеситель оснащен стандартной подводкой с диаметром подключения 1/2 дюйма, что избавит от проблем при монтаже.

• Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.

• Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия. Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки

Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/

Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/