



Душевой гарнитур FERRO квадратный

Коллекция: FERRO

КОД: А64085

ЦЕНА: **2 390**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

 Категория
 душевое оборудование

 Тип продукта
 душевой гарнитур

 Ширина, см
 94

Высота, см 31.5

Длина, см	76.7
Цвет	глянцевый хром
Назначение	для душа
Расход воды	12.1
Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	150
Количество режимов	3
Вес (без упаковки), кг	0.58
Вес (в упаковке), кг	0.676
Штрихкод	4690311126252
Гарантия на душевое оборудование	2 года
Размер/Диаметр ручной лейки (см)	9,4x13
Форма лейки	квадрат
Материал лейки	ABS-пластик
Переключение режимов лейки	кнопочный
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Количество монтажных отверстий	монтаж без сверления
Защита от перекручивания шланга	да
Система против известковых отложений	да

Комплектация

душевая лейка, держатель лейки, шланг в металлической оплетке 1/2", 150см, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Душевой гарнитур FERRO оснащён 12-сантиметровой круглой лейкой с тремя режимами подачи воды, которые переключаются нажатием на кнопку. Шланг с двойной оплёткой из нержавеющей стали и накидной гайкой не перекручивается и не боится бытовой химии. Кронштейн можно установить на любой высоте и зафиксировать без сверления. Душ можно настроить под себя, поскольку угол лейки, установленной в держатель, регулируется. Никель-хромовое покрытие сантехники легко поддерживать в чистоте, и оно долго остаётся как новое. Силиконовые форсунки очищаются несколькими движениями руки. Все материалы безопасны и долговечны. В комплекте есть всё необходимое для установки оборудования.

- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Внутренний шланг безопасный каучук, материал внешнего шланга нержавеющая сталь.
- Шланг защищен от перекручивания.
- Материал корпуса лейки выполнен из АВС-пластика, стойкого к высоким температурам и изменению формы или механических свойств.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/