



Смеситель MODUO для раковины

Коллекция: [MODUO](#)

КОД: A64094

ЦЕНА: 7 615

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	5.8
Высота, см	15.2
Длина, см	15.4
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный

Назначение	для раковины
Расход воды	4.9
Длина излива, см	10.68
Высота излива, см	9.25
Расстояние до точки падения воды, см	12.3
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1.25
Вес (в упаковке), кг	1.35
Штрихкод	5901771072034
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину

Комплектация

смеситель, комплект крепления, подводка для воды 1/2", 45 см., декоративное кольцо, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Смеситель для раковины MODUO создан для комфортных процедур и наполнения современных ванных комнат. Графичный дизайн, сочетающийся с плавными округлыми линиями — универсальный инструмент для воплощения творческих задумок. Модель с одним рычагом управления удобна в быту и позволяет быстро регулировать воду. Точную регулировку температуры и напора воды обеспечивает особенно плавный ход ручки смесителя.

- Керамический картридж диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Гарантия 12 лет действует на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Аэратор Neoperl пропускает 6 л/мин, что позволяет экономить до 50% воды по сравнению с обычными смесителями. Его конструкция с защитой от известковых отложений обеспечивает ровный поток без брызг.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Смеситель оснащен стандартной подводкой с диаметром подключения 1/2 дюйма, что избавит от проблем при монтаже.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на

производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/