



Смеситель с
гигиеническим душем
MODUO

Коллекция: [MODUO](#)

КОД: A64105

ЦЕНА: 6 090



Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва

Технические характеристики

| | |
|--------------|--------------------|
| Категория | смесители |
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 18.1 |
| Длина, см | 9.7 |
| Цвет | глянцевый хром |
| Материал | латунь |
| Назначение | гигиенические души |
| Расход воды | 9.8 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Материал шланга | нержавеющая сталь |
| Длина шланга, см | 120 |
| Вес (без упаковки), кг | 1.4 |
| Вес (в упаковке), кг | 1.51 |
| Штрихкод | 4690311127662 |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
| Гарантия на картридж | 5 лет |
| Тип управления | однорычажный |
| Размер/Диаметр ручной лейки (см) | 2.8 |
| Материал лейки | ABS-пластик |
| Материал внутреннего шланга | нетоксичный каучук |
| Покрытие | Никель-хромовое |
| NSS-тест, часы | 200 |
| Тип водозапорного механизма | керамический картридж 25 мм |
| Количество монтажных отверстий | 2 |
| Крепеж | встраиваемый в стену |
| Монтаж | на стену |
| Комплектация | рукоятка, лейка гигиенического душа, подключение для шланга, шланг в металлической оплетке 1/2" 120см, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации |

Описание

Гигиенический душ MODUO — находка для дизайнера. Особенность этой системы в том, что рукоятку можно установить в отдалении от смесителя. Держатель для компактной лейки встраивается в стену, что позволяет спрятать все коммуникации. Мелкодисперсный аэратор обеспечивает комфортный напор воды, тихую работу и минимизирует брызги. Удобный шланг из нержавеющей стали длиной 1,2 м не ограничит в действиях. Плавный ход рукоятки обеспечивает комфортную подачу и смешивание воды.

- Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Внутренний шланг выполнен из нетоксичного каучука.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/