



Душевая система MODUO

Коллекция: MODUO

КОД: **А64314**

ЦЕНА: **21 990**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	душевое оборудование
Тип продукта	душевая система
Ширина, см	28.9
Высота, см	95-145
Длина, см	47.5
Цвет	глянцевый хром
Тип излива	поворотный
Назначение	для душа
Расход воды	16,5 л/мин (верхний душ); 10,6 л/мин (лейка); 12,4 л/мин (излив смесителя).
Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	150
Длина излива, см	16.3
Количество режимов	5
Вес (без упаковки), кг	4.84
Вес (в упаковке), кг	5.14
Штрихкод	4690311121226
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Гарантия на душевое оборудование	2 года
Тип управления	однорычажный
Размер/Диаметр ручной лейки (см)	11
Размер/Диаметр верхнего душа (см)	25
Форма лейки	круг

Материал лейки	ABS-пластик
Переключение режимов лейки	механический
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Высота стойки, см	95-125
Передвижной держатель лейки	да
Материал стойки	нержавеющая сталь
Регулировка стойки по высоте	да
Регулируемый угол наклона верхнего душа	да
Наличие верхнего душа	да
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	поворотный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	да
Монтаж	на стену
Система против известковых отложений	да

Комплектация

душевой набор (тропический душ, лейка, рейлинг, душевой шланг в металлической оплетке), смеситель, комплект крепления, инструкция по эксплуатации, паспорт изделия с гарантийным талоном

Описание

Душевая система MODUO — это комплект душевого оборудования, в который входят: лейка тропического душа диаметром 25 см, обычная лейка с пятью режимами подачи воды и удобным кнопочным переключением, а также смеситель для душа с изливом. Шаровой шарнир позволяет регулировать угол наклона лейки тропического душа, излив можно повернуть в сторону, чтобы освободить пространство.

- Керамический картридж смесителя диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Пластиковый аэратор Neoperl оснащён системой защиты от известковых отложений, поэтому поток воды будет стабильно ровным даже при плохом напоре.
- Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Внутренний шланг безопасный каучук, материал внешнего шланга нержавеющая сталь.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/